

Baška - 8106.001.01.00106 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Baška

Číslo obce PRVKUK	1
Kód obce PRVKUK	8106.001.01.00106
Kód obce	598011
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1741 (8106) Frýdek-Místek
Číslo POU Název POU	3506 Frýdek-Místek



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8106.001.01.00106.01	Baška	00106	1066
8106.001.01.00106.02	Hodoňovice	00108	1082
8106.001.01.00106.03	Kunčičky u Bašky	00109	1091

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Baška se nachází v podhůří Beskyd, 4 km od Frýdku-Místku, obcí protéká řeka Ostravice. Obec je složena ze tří místních částí: Baška, Hodoňovice a Kunčičky u Bašky. Nejstarší částí obce jsou Kunčičky u Bašky.

Zastavěné území obce působí jako semknutý, celistvý útvar. Terén v obci je rovinatý. Téměř veškerá zástavba obce je tvořená rodinnými domky.

Místní část Kunčičky u Bašky je venkovského charakteru. Je úzce prostorově i funkčně napojena na statutární město Frýdek-Místek a na krajské město Moravskoslezského kraje – Ostravu. V blízkosti se nachází dva, z hlediska trhu práce významné subjekty, a to automobilka Hyundai a pivovar Radegast v Nošovicích.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Baška	Trvale bydlící	3 924	3 839	3 734
	Přechodně bydlící	230	230	230
	Celkem	4 154	4 069	3 964
Hodoňovice	Trvale bydlící	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-
	Celkem	-	-	-
Kunčičky u Bašky	Trvale bydlící	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-
	Celkem	-	-	-

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Baška	3474	3571	3618	3714	3731	3756	3770	3799	3822	3892	3924	3932	3915	3988	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Baška	3 879	3 839	3 734
Hodoňovice	-	-	-
Kunčičky u Bašky	-	-	-

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	Název části obce	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	Baška Hodoňovice Kunčičky u Bašky	507.3	533.9	554.4
Maximální potřeba vody	m ³ /den	Baška Hodoňovice Kunčičky u Bašky	684.8	720.7	748.4
Voda specifická z VVR	l/os x den	Baška Hodoňovice Kunčičky u Bašky	130.8	139.1	148.5
Voda specifická z VFC	l/os x den	Baška Hodoňovice Kunčičky u Bašky	114.6	114.8	115.3
Voda specifická z VFD	l/os x den	Baška Hodoňovice Kunčičky u Bašky	94.9	94.9	94.9
Voda specifická z VFO	l/os x den	Baška Hodoňovice Kunčičky u Bašky	19.7	19.9	20.5
Voda specifická z VNF	l/os x den	Baška Hodoňovice Kunčičky u Bašky	16.2	24.3	33.1

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

V obci Baška je vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s.. Zdrojem pitné vody je beskydská část Ostravského oblastního vodovodu (OOV). Z vodárenské nádrže Šance na Ostravici je voda přes úpravnu vody v Nové Vsi přivedena přívaděčem OOV DN 1200 Nová Ves - Baška do Bašky, kde se dělí na větev DN 800 do Chlebovic a větev DN 1000 do Bruzovic přes uzel Nové Dvory. Na OOV je Baška napojena ve dvou místech. Na OOV DN 1000 je obec napojena přes vodojem 2 x 250 m³ (368,50 – 365,20 m n. m.) ze kterého vede do obce přívodní řad DN 150 a dále se v obci dělí do jednotlivých větví. Na OOV DN 800 je obec napojena na k. ú. Hodoňovice přímo přes redukční ventil. Akumulace pitné vody je zajišťována ve vodojemech nad nádrží Baška 2 x 250 m³ (368,50 – 365,20 m n. m.) a v Hodoňovicích 100 m³ (367,40 – 364,40 m n. m.), který dnes funguje jako vodojem za spotřebišťem. Na území obce se nachází vodojem 150 m³, úpravna vody s místními zdroje vody „Baška“ a „Hodoňovice“, které jsou dnes mimo provoz.

Rozvodná síť je provedena z azbestocementu, litiny, oceli, PE a PVC v DN 50 až DN 200 v celkové délce 31 776 m.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec je zásobována jedinečně z OOV. Vodovodní řady budou doplněny pro lokality s novou zástavbou. Nevyhovující úseky rozvodných řadů budou postupně zrekonstruovány.

Obec v roce 2023 bude podávat žádost na vodoprávní úřad o stavební povolení k opravě vodovodního řadu v lokalitě Baštice. Vodovodní řad z materiálu PE100 SDR17 d90x5,4 mm RC DN 80 v délce 679,03, původní vodovod v trase se zruší a výstavba vodovodního řadu PE100 SDR11 d63x5,8 mm RC DN 50 v délce 101,49 m.

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci		
	2020	2025	2030
Baška	3 421	3 349	3 377
Hodoňovice	-	-	-
Kunčičky u Bašky	-	-	-

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV		
	2020	2025	2030
Baška	3 421	3 349	3 377
Hodoňovice	-	-	-
Kunčičky u Bašky	-	-	-

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	Název části obce	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	Baška Hodoňovice Kunčičky u Bašky	694.6	679.6	665.5
Produkce komunálního znečištění	kg/den	Baška Hodoňovice Kunčičky u Bašky	227.6	222.7	219.6
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	Baška Hodoňovice Kunčičky u Bašky	0	0	0
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	Baška Hodoňovice Kunčičky u Bašky	0	0	0

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci Baška (kterou zároveň tvoří i Kunčičky u Bašky a Hodoňovice) je vybudována gravitační splašková kanalizace oddílně stokové soustavy. Celková délka stokové sítě je cca 32 700 m, profil PVC potrubí je DN 250 - 300 mm. V roce 2020 obec Baška vybuďovala v lokalitě Dřevěný kopec 65,93m splaškové kanalizace DN 250 mm. Kanalizace je napojena na stokovou síť Frýdku-Místku konkrétně na lokalitu Staré Město, odkud jsou odpadní vody dopraveny na mechanicko-biologickou ČOV Frýdek-Místek, která má dostatečnou kapacitu pro likvidace odpadních vod celého zájmového území. Provoz a údržbu kanalizace zajišťuje obec Baška.

V severní části Kunčiček u Bašky začíná kanalizační sběrač DN 300 vedoucí přes Frýdek-Místek na MČOV. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do recipientu. Části obce, které nejsou napojeny na veřejnou

kanalizaci likvidují odpadní vody individuálně a to především předčištěním v septicích či domovních ČOV, které mají přepady zaústěné do Ostravice a jejich přítoků. Odpadní vody jsou také akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy.

Významní producenti odpadních vod

Mimo standardní občanskou vybavenost se na území Bašky nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V lokalitě Hlíny je plánováno vybudovat 1 969 m splaškové kanalizace z PP DN 250 mm, společně s 2 ks kanalizačních čerpacích stanic. V kempu nad přehradou Baška je plánována výstavba cca 167 m splaškové kanalizace z PP materiálu a DN 250 mm. V lokalitě Baštitce je navrženo vybudovat 2 úseky kanalizačních stok z PVC potrubí o délkách cca 100 m DN 250 mm a cca 320 m DN 300 mm. Dále je plánováno vybudování 3 úseků splaškové kanalizace o celkové délce cca 960 m, které budou napojeny na novou kanalizaci v obci Pržno. Záměrem obce je vybudování dalších přibližně 475 m splaškové kanalizace v části obce Hlínová.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: 2024 - 2024 (kemp nad přehradou Baška), 2023 - 2026 (Hlíny), 2025 - 2027 (Baštitce), 2026 - 2028 (napojení na kanalizaci Pržno)

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Baška	3 060,0	24 068,0	27 128,0
Hodoňovice	-	-	-
Kunčičky u Bašky	-	-	-
Celkem	3 060,0	24 068,0	27 128,0

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	